



Anwendung

- Gerband 311 ist ein speziell imprägniertes Dichtungsband, das im komprimierten Zustand aufgewickelt ist. Es ist besonders zum Abdichten gegen Schall, Schlagregen, Staub, Zugluft und Wärmeverlust geeignet. Insbesondere kann es in Fugenkonstruktionen wie z.B. Fensterkopplungen, Fensteranschlußfugen oder als Dichtstoffbegrenzung eingesetzt werden.
- Schlagregendicht bis 300 Pa.
- Temperaturunabhängige Verarbeitung.

Silikonpapier
Polyacrylat-Haftkleber
imprägnierter Schaumstoff



Technische Daten

Träger	imprägnierter Schaumstoff
Baustoffklasse (DIN 4102)	B2 (normal entflammbar)
Schlagregendichtigkeit (EN 1027)	Beanspruchungsgruppe 2 erfüllt bis 300 Pa
Witterungsbeständigkeit (DIN 53387)	erfüllt
Trennlage	Silikonpapier
Klebstofftyp	Polyacrylat-Haftkleber
Klebkraft	≥ 6 N / 25 mm
Temperaturbereich	-30 °C bis +90°C
Farbe	anthrazit, grau
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen (DIN 52453)	gegeben
Lagerzeit (DIN 52421)	1 Jahr
Lagerung	trocken bei 5° C bis 25 °C, UV geschützt
Lieferform	Rollenware, vorkomprimiert, einseitig selbstklebend

Beschreibung

- offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff, modifiziert mit einem Imprägnat auf Basis eines Acrylatpolymers
- selbstklebend ausgerüstet mit einem stark klebenden Polyacrylat-Haftklebstoff

Verpackungseinheiten

Fugenbreiten:	Rollenlänge:
1,5 - 3,0 mm	12,50 m
2,0 - 6,0 mm	7,50 m
4,0 - 7,0 mm	6,50 m
5,0 - 9,0 mm	5,00 m
6,0 - 12,0 mm	3,75 m
7,0 - 14,0 mm	3,25 m
8,0 - 16,0 mm	2,75 m
9,0 - 18,0 mm	2,50 m

Weitere technische Angaben über Gerband 311 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand Juni 2010 · ersetzt Ausgabe vom Mai 2010

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



**Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebebandwerke**
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt